





# MEET- EN REGELTECHNIEK



KLINGER biedt u een compleet programma manometers en toebehoren, thermometers en hogedrukafsluiters ten behoeve van de meet en regeltechniek.



Manometer voorzien van gelast of demontabel druk overbrengingsmembraan. Diverse materialen. Aansluiting: draad BSP of NPT, melkkoppeling, EN of ANSI flens, of capillair.



## MANOMETER

In speciale uitvoering. Diverse opties o.a.: met achteraansluiting, paneel montage, flensaansluiting, drukverschilmeter, solid front etc.



## AFDICHTINGSRINGEN

Tbv manometer met 1/2" of 1/4" aansluiting. Diverse materialen.



## SCHOKBREKER

Tbv manometer.  
**Temp:** max. 200°C.  
**Aansluiting:** draad 1/2" of 1/4" BSP.  
**Materiaal:** messing, RVS of staal.



## HOGEDRUK KLEPAFSLUITER

**Druk:** t/m PN640  
**Temp:** max. 400 °C  
**Lasaansluitingen:** binnen- of buitendraad, 1/4" of 1/2".  
**Materiaal:** staal of RVS  
Haakse of rechte uitvoering



## LASNIPPEL

Met spansok tbv manometer.  
**Druk:** max. 400 bar.  
**Aansluiting:** 1/2".  
**Materiaal:** staal of RVS



## PEILGLASTOESTEL

Met rond buisglas.  
**Druk:** 16 of 25 bar.  
**Materiaal:** RVS of brons.  
**Lengte:** tot ca. 2 meter.  
**Aansluitingen:** BSP draad of EN flens.